



OS-Buntband med slät insida

Låsrillor på utsidan för buntning och fixering av tunnväggigt eller känsligt kablage

HellermannTyton

OS-Buntband med slät insida

HellermannTyton's nya urval av patenterade* OS-buntband med slät insida är en idealisk kombination av högt specificerade material och förstklassig design för att täcka kraven vid buntning och fixering av dagens tunnväggiga och känsliga kablage.

Egenskaper

- Har en mjuk slät yta mot kabeln vilket skyddar mot skador på isoleringen från nötning, vibrationer eller inskärning.
- Speciellt utformad för att speciellt få bukt med problem där ihoptryckta kablar kan leda till överhörning (tex vid datakommunikation).
- Låg införandekraft och hög draghållfasthet.
- Enkel att applicera för hand.
- Buntar och håller säkert kablage ner till så litet som 1,6 mm Ø.
- Unik och patenterad* - litet, rundat huvud gör att bandet kan användas på platser med begränsad plats eller ingång.



Slät yta skyddar mot skador som nötning och inskärning.



Den patenterade* designen av huvudet i OS-serien.



För användare av stora volymer finns appliceringsverktygen MK7 (manuell) eller MK7P (pneumatisk) – båda verktygen garanterar jämn åtdragningskraft med inställbart moment. Lämnar inga vassa kanter efter att svansen är avklippt.

Tillämpning

Framtagen för att kunna möta kraven på specifik användning där tunnväggiga eller mjukisolerade ledningar eller kablar används (ex. kablage till flygindustrin, fordonsindustrin och medicinsk utrustning).

Tekniska data						
Artikel-nr.	E-nummer	Typ	Längd (mm)	Bredd (mm)	Buntomfång Ø från/till (mm)	Draghållfasthet (N)
118-04700	15 163 30	T18ROS	100	2,50	1,6 – 20	80
118-04800	15 163 31	T30ROS	148	3,40	1,6 – 35	135
118-04900	15 163 32	T30LOS	200	3,40	1,6 – 50	135
118-05850	15 163 33	T50SOS	150	4,60	1,6 – 35	225
118-05040	15 163 34	T50ROS	200	4,60	1,6 – 50	225
118-05900	15 163 35	T50LOS	384	4,60	1,6 – 110	225

Alla mätt i mm. Förbehåll för tekniska förändringar.

OS-Buntband med slät insida, värmestabila

Material	PA 6.6 värmetålig (HS)
Färg	Svart
Arbets temperatur	-40 °C till +105 °C kontinuerlig (+145 °C under 500 timmar)
Flamskyddsklass	UL94 V2

Andra material tillhandahålls på begäran.



(Halogeen Fri)

* EP 1132315 a. PCT/EP01/02641

HellermannTyton

HellermannTyton AB
Datavägen 5
Box 569, 175 26 Järfälla
Tel: +46 (0) 8 580 890 00
Fax: +46 (0) 8 580 890 01
support@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se