


Fästen & Buntband

Kantclips med buntband för att fästa strängkablarna på en solpaneler.
 Enr 1517274 fäster kablarna uppe på och längs med kanten.
 Enr 1517276 fäster kablarna uppe på och tvärs kanten.
 Enr 1517277 fäster kablarna vid sidan av och längs med kanten.
 Enr 1517278 fäster kablarna vid sidan av och tvärs kanten.



Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Kant/gods-tjocklek mm	Förpackn.
15 172 74	150-76099	T50ROSEC4A	200	4,6	45	1-3	500
15 172 76	150-76079	T50ROSEC4B	200	4,6	45	1-3	500
15 172 77	150-40591	T50ROSEC5A	200	4,6	45	1-3	500
15 172 78	150-40581	T50ROSEC5B	200	4,6	45	1-3	500

Kantclips med buntband för miljöer med extra hög UV-belastning där extra hög UV-tålighet krävs för att fästa strängkablarna på solpaneler.
 Enr 1518176 fäster kablarna uppe på och längs med kanten.
 Enr 1518178 fäster kablarna vid sidan av och längs med kanten.



Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Kant/gods-tjocklek mm	Förpackn.
15 181 76	156-00948	T50ROSEC4A-W	200	4,6	45	1-3	100
15 181 78	156-03219	T50ROSEC5A-W	200	4,6	45	1-3	100

Tidsbesparande rostfritt clips för montering av 2st strängkablarna på en solpanelram.
 Kablarna dras längs med panelkanten.




Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Kant/gods-tjocklek mm	Förpackn.
15 170 42	151-00982	MSC2	24	13	5-7,6	1-3	100

Fäste för montage av upp till 4 strängkablarna i befintliga hål i panelramen.
 Passar i ovala hål 9x12 eller 9x14mm.



Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Paneltjocklek	Förpackn.
15 178 04	151-02218	LOC1014FT9x12	59	12	10-14	0,6-6,75	100

Kantclips för fastsättning av strängkablarna på kanten till panelerna. Trycks enkelt fast på kanten. Passar för 2 kablar. Det är enkelt att i efterhand lossa kablarna vid utbyte eller underhåll.



Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Kant. diam. mm	Kant/gods-tjocklek mm	Förpackn.
15 181 61	151-04010	EC1-3SPDHC6-7	22	14	5,8-6,8	1-3	100

Buntband

Svarta buntband för utomhusapplikationer.
 Q-banderna med öppet låshuvud kan stängas tillfälligt för att sen öppnas och komplettera med fler kablar innan det stängs permanent.

Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Färg	Förpackn.
15 181 82	111-04889	T50R W	200	4,6	50	Svart	100
15 181 83	111-05260	T50I W	300	4,6	85	Svart	100
15 175 69	111-05440	T50L W	390	4,6	110	Svart	100
15 168 37	109-00076	Q50R	210	4,7	50	Svart	100
15 168 38	109-00078	Q50I	290	4,7	75	Svart	100



Produkter för Solpanelsinstallationer



Solslang med 25 års dokumenterad UV-prestanda, plast

Skyddsslang i modifierad PA6 som klarar 25 års exponering av UV-ljus. Solslangen är testad enligt BS EN ISO 105-B02 / BS 2782 Part 5, metod 540B.

Finns i både slitsad och oslitsad utförande.

Enr	Artnr	Typ	Utförande	ID/YD Ø mm	Meter/rulle
14 065 88	169-00161	FCT UV/UVS 10	Oslitsad	10,5/14	50
14 065 89	169-00162	FCT UV/UVS 10S	Slitsad	10,5/14	50
14 065 94	169-00167	FCT UV/UVS 16	Oslitsad	16,5/20,7	50
14 065 95	169-00168	FCT UV/UVS 16S	Slitsad	16,5/20,7	50
14 065 96	169-00169	FCT UV/UVS 19	Oslitsad	19,5/23,5	50
14 065 97	169-00170	FCT UV/UVS 19S	Slitsad	19,5/23,5	50




25 års
dokumenterad
UV-prestanda

Skyddsslang förzinkat stål

Kraftig skyddsslang för inomhusbruk mot mekanisk påverkan och gnagare.

Enr	Artnr	Typ	Material	Längd m	Nom mm	ID Ø mm
14 118 65	166-30103	SC20	Fz	25	20	16,8
14 118 66	166-30104	SC25	Fz	25	25	21,1
14 118 67	166-30105	SC32	Fz	25	32	28,1
14 118 68	166-30106	SC40	Fz	25	40	37,6




Skyddsslang rostfritt

Står emot extrema belastningar från vädret med UV-ljus, snö och is samt skydd mot gnagare.

Enr	Artnr	Typ	Material	Längd m	Nom mm	ID Ø mm
14 118 75	166-30203	SSC20	Syrafast	25	20	16,9
14 118 76	166-30204	SSC25	Syrafast	25	25	21,1
14 118 77	166-30205	SSC32	Syrafast	25	32	28,1
14 118 78	166-30206	SSC40	Syrafast	10	40	37,6



Verktyg som sparar tid!



Kopplingsdosor för alla miljöer!



Säkringar för solanläggningar



Skydd mot skadedjur