



Levereras i praktisk påse som skyddar slangen mot smuts och damm.

Isolerslang – PVC eller Halogenfri LDPE

Egenskaper och fördelar

- Isolerslangen kännetecknas särskilt av sin elasticitet.
- Slangen finns i ett antal olika färger i flexibel kadmiumfri (PVC) samt gul/grön färg i Halogenfritt.
- Slangen levereras i inplastad rulle som standard, alternativt i kapade längder på förfrågan.

Materialdata PVC standard

Flexibel vinylklorid kadmiumfri (PVC), Självslöcknande

Färg	Svart, Vit, Blå, Gul, Transparent, Gul/Grön (Andra färger mot förfrågan)
Genomslagshållfasthet	25kV/mm (transparent 15kV/mm)
Temperaturområde	-30°C - +85°C (kortvarigt 105 °C)

Materialdata PVC 105°

Flexibel vinylklorid kadmiumfri (PVC), Självslöcknande

Färg	Svart, (Andra färger mot förfrågan)
Genomslagshållfasthet	25kV/mm
Temperaturområde	-30°C - +105°C (kortvarigt 135 °C)

Materialdata HF-slang

Polyeten (LDPE) fri från Halogener

Färg	Gul/Grön, (Andra färger mot förfrågan)
Genomslagshållfasthet	35kV/mm
Temperaturområde	-60°C - +90°C (kortvarigt 110°C)

Artikelnummer	E-nummer	Innerdiameter	Vägg tjocklek mm	Färg	Förp-stl m
PVC-slang Standard					
172-02157	0752708	2	0,4	Grön/Gul	100
172-02156	0752709	2	0,4	Svart	100
172-02178	0752710	3	0,4	Blå	100
172-02121	0752711	3	0,4	Grön/Gul	100
172-02122	0752712	3	0,4	Gul	100
172-02123	0752713	3	0,4	Svart	100
172-02120	0752714	3	0,4	Transparent	100
172-02127	0752716	4	0,4	Blå	100
172-02125	0752717	4	0,4	Grön/Gul	100
172-02126	0752718	4	0,4	Svart	100
172-02124	0752719	4	0,4	Transparent	100
172-02169	0752720	4	0,4	Vit	100
172-02158	0752721	5	0,4	Blå	100
172-02129	0752722	5	0,4	Grön/Gul	100
172-02130	0752723	5	0,4	Svart	100
172-02128	0752724	5	0,4	Transparent	100
172-02131	0752725	5	0,4	Vit	100
172-02179	0752726	6	0,4	Blå	100
172-02132	0752727	6	0,4	Grön/Gul	100
172-02134	0752728	6	0,4	Svart	100
172-02133	0752729	6	0,4	Transparent	100
172-02135	0752730	6	0,4	Vit	100
172-02170	0752731	6	0,4	Blå	50
172-02137	0752732	8	0,65	Grön/Gul	50
172-02138	0752733	8	0,65	Svart	50
172-02139	0752734	8	0,65	Transparent	50
172-02136	0752735	8	0,65	Vit	50
172-02141	0752737	10	0,65	Grön/Gul	50
172-02142	0752738	10	0,65	Svart	50
172-02143	0752739	10	0,65	Transparent	50
172-02140	0752740	10	0,65	Vit	50
172-02144	0752742	12	0,85	Grön/Gul	50
172-02146	0752743	12	0,85	Svart	50
172-02147	0752744	12	0,85	Transparent	50
172-02145	0752745	12	0,85	Vit	50
172-02173	0752746	15	0,85	Blå	50
172-02149	0752747	15	0,85	Grön/Gul	50
172-02152	0752748	15	0,85	Svart	50
172-02151	0752749	15	0,85	Transparent	50
172-02150	0752750	15	0,85	Vit	50
172-02155	0752751	20	0,85	Grön/Gul	50
172-02154	0752753	20	0,85	Svart	50
172-02162	0752754	25	0,85	Grön/Gul	50
172-02163	0752755	25	0,85	Svart	50
172-02165	0752756	30	0,85	Grön/Gul	25
172-02180	0752757	30	0,85	Svart	25
PVC-slang 105'					
172-00160	0752758	5	0,4	Svart	100
172-00161	0752759	6	0,4	Svart	100
172-00162	0752760	8	0,65	Svart	50
172-02177	0752761	10	0,65	Svart	50
172-00163	0752762	12	0,85	Svart	50
Halogenfri slang i PE					
180-00100	0752763	3	0,4	Grön/Gul	100
180-00101	0752764	4	0,4	Grön/Gul	100
180-00102	0752765	5	0,4	Grön/Gul	100
180-00103	0752766	6	0,4	Grön/Gul	100
180-00104	0752767	8	0,65	Grön/Gul	100
180-00105	0752768	10	0,65	Grön/Gul	100
180-00106	0752769	12	0,85	Grön/Gul	100
180-00107	0752770	14	0,85	Grön/Gul	100

Kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt!

Tel: 08-580 890 00 eller mail: order@hellermanntyton.se